

DC-100/DH-100 热盖金属浴



温控系列

温控系列



产品介绍

DC-100/DH-100 热盖金属浴是采用微电脑控制的金属浴，同时 DC-100 热盖金属浴采用半导体技术 (Peltier-Based)。热盖金属浴可广泛应用于样品的保存和反应、DNA 扩增和蛋白质的变性处理等。DC-100 热盖金属浴可运行 PCR 反应程序。

*DC-100 制冷型特有

◆ 拥有一个独特功能：金属浴可运行 PCR 反应程序。

产品特点

- 外形美观，体积小巧，结构紧凑；
- 自定义热盖开关状态，客户根据需要可以打开或者关闭热盖加热功能；
- 先进的半导体制冷技术和独特的 PID 温控技术，使整体性能达到一个新高度：控温精度高、升降温速率快、模块温度均匀佳；
- 5 英寸高清彩色触摸屏，精致的 UI 界面，设置方便快捷：能单独设置 / 显示模块温度、恒温时间、热盖温度（热盖温度能关闭）。



LCD 显示 可设置时间温度 编写程序



温度均一性好 精度高



具有热盖装置，减少冷凝水的形成



定时功能

产品技术参数

型号	DC-100	DH-100	型号	DC-100	DH-100	型号	DC-100	DH-100
输入电源	AC100~240V, 50/60Hz		热盖温度精度	±1.0°C		最大步数	10	
温度控制范围	室温 -25°C ~100°C	室温 +5°C ~100°C	模块温度均匀性	±0.5°C		最大循环数	99	
热盖温度控制范围	室温 +5°C ~110°C	室温 +5°C ~105°C	显示精度	0.1°C		最大功率	200W	250W
定时范围	1s~99min59sec/0 为无限长		加热时间 (室温 25°C)	升温速率 (37°C -100°C) ≤ 7/min		外形尺寸 (W×D×H)	200x300x170 (mm)	
模块温度精度	±0.5°C		冷却时间	降温速率 (100°C -37°C) ≤ 8/min	---	净重	3.2kg	