

Mini 系列金属浴

温控系列

产品介绍

Mini 系列金属浴是采用微电脑控制、可适用于车载电源的掌上型恒温金属浴。体积特小，重量轻，移动方便，适合在快检车、快检箱或者小型实验室使用。

产品特点

- 即时温度显示、时间递减显示；
- 九组三段程序设计，每段程序可独立开启或关闭；
- 体积特小，仅为普通人的手掌大，重量轻，不到 1 公斤；
- 12V 直流电源输入，可适用于车载移动实验室；
- 独特的温度控制技术，温度偏差校准功能；
- 自动故障检测及蜂鸣器报警功能，内置超温保护装置；
- 便捷的模块更换，便于清洁与消毒。



多种适配模块
可选



过热保护



温度均一性好
精度高



LCD 显示 可设置时
间温度 编写程序



产品技术参数

型号	MiniH-100D (加热)	MiniH-100L (热盖)	MiniC-100 (制冷)	型号	MiniH-100D (加热)	MiniH-100L (热盖)	MiniC-100 (制冷)
控温范围	室温 +5°C ~100°C		室温 -20°C ~100°C	最高温度	100°C		
升温时间 (从 20°C 升至 100°C)	≤ 15m			最大功率	48W	60W	120W
控温精度	±0.3°C			降温时间	自然冷却		≤ 30m 100-25°C
温度稳定性 @40°C	±0.3°C						≤ 30m 室温 - 20°C
温度稳定性 @100°C	±0.3°C			产品重量	≤ 1kg		≤ 1.5kg
温度显示精度	0.1°C			外形尺寸 (W×D×H)	110X160X96 (mm)	110X160X136 (mm)	
定时时间设置	0~99h, 0~99m, 0~99s			是否带热盖	否	是	否