

CS-100 / 200 系列 轨道式摇床

摇床系列

产品介绍

CS-100/200 系列轨道式摇床外形简洁大方，功能多样，缓和的振荡适用于不同领域的多种混匀工作。采用直流无刷电机技术以及微电脑控制技术，通过更换不同的托盘，能够对各类常用烧瓶、培养皿、烧杯进行混匀培养。操作简单方便，适用于生物学、微生物学和医学分析等领域。低能耗，安全稳定无噪音。



产品特点

- 直流无刷电机驱动，长寿命，免保养，安静稳定无噪音；
- 转速可调，缓和的震荡适用于不同领域的多种混匀工作。适合冷冻室使用；
- 外观简洁大方，LCD 显示定时转速、时间和工作状态，操作面板清爽而简单，不易出错；
- 设有定时功能，1min~100 小时范围内任意设定，时间控制器可自动报警，实现无人操作；
- 可更换不同容器的托盘，备有各类托盘可供选配。



直流无刷电机 免保养
长寿命



定时 / 间歇 / 连续多种运行模式



LCD 显示，可设置转速和时间



六种规格通用托盘
可选择

产品技术参数

型号	CS-100	CS-200	型号	CS-100	CS-200
转速	50-300rpm	50-250rpm	工作环境温度	4-45°C	
轨道直径	10mm	20mm	外形尺寸 (W×D×H)	284×264×90 (mm)	
定时范围	1m-99h59m/0 为无限长		电压	AC100-230V	
最大载重	3kg	2.5kg	功率	35W	

可更换模块

型号	试管直径	尺寸 (mm)
CP1	单层塑料托盘	280×260 (mm)
CP2	双层塑料托盘	280×260×120 (mm)
P3	铝合金托盘配 6 个 250ml 锥形瓶夹	270×220×5 (mm)
P4	铝合金托盘配 12 个 100ml 锥形瓶夹	270×220×5 (mm)
P5	不锈钢托盘配可调式烧瓶夹	270×220×40 (mm)
P6	万能托盘	310×235×50 (mm)



CP1



CP2



P3



P4



P5



P6